

FACEAL WETLOOK INTENSE

Tuotekoodi 2130



Pintasuojaus.com

sivu 1 / 3

VÄRIÄ SYVENTÄVÄ JA WET-LOOK EFEKTIN TEKEVÄ ÖLJY- JA VESISUOJA MINERAALIPINNOILLE

1. Tuotekuvaus

FACEAL WETLOOK INTENSE on biopohjainen suoja-aine, joka antaa mineraalipinnoille pitkäkestoisen, intensiivisen wet look -efektin: se tuo esiin pinnan alkuperäisen värin ja elävöittää sitä. Tuotteella on värinsyventävä vaikutus.

FACEAL WETLOOK INTENSE suojaa myös vedeltä, öljyltä ja tahroilta. Suoja on pitkäkestoinen ja se suojaa mineraalimateriaaleja tavallisimmilta vaurioitumisilta, kuten ilmansaasteilta, rasvalta ja kosteudelta. Tuote hidastaa alustan ikääntymistä ja helpottaa sen ylläpitoa.

Tuotteen koostumus perustuu kasviperäisiin raaka-aineisiin (maissi, punajuuri, puunpihka) ja tuote on 90-prosenttisesti biohajoava. Tuote on vesipohjainen eikä sisällä öljypohjaisia liuottimia.

2. Käyttökohteet

Kaikki mineraalipinnat rakennusteollisuudessa, erityisesti lattiat: kalkkikivi, laatat, terrakotta, tiili, luonnon- ja tekokivi, betoni, marmori, graniitti. Sisä- ja ulkokäyttöön, myös pystypinnoille.

3. Ominaisuudet

- Pitkäkestoinen, intensiivinen wet look -efekti ja värinsyvennys
- Vettä, öljyä ja tahroja hylkivä
- Suojaa likaantumiselta ja pakkas-sula-vaurioilta
- Ei muuta alustan kitkaominaisuuksia
- Hengittävä
- UV-kestävä, ei kellastu
- Soveltuu myös pystypinnoille
- Käyttövalmis, helppo levittää

KOOSTUMUS

Vesipohjainen emulsio, biopohjaisia raaka-aineita (maissi, punajuuri, puunpihka), ei öljypohjaisia liuottimia

MENEKKI

6–10 m²/litra

KUIVUMISAIKA

lopullinen visuaalinen vaikutus 24 h kuluttua, optimaalinen vaikutus 7 vrk kuluttua

VÄRI

Neste valkoinen

4. Käyttöohjeet

4.1 Käsittelyolosuhteet. Tee aina koekäsittely pienelle alueelle todellisissa käyttöolosuhteissa ennen varsinaista työtä, jotta tuotteen toimivuus ja yhteensopivuus alustan kanssa varmistuvat.

4.2 Pohjatyöt. Levitä tuote puhtaalle, pölyttömälle, rasvattomalle ja kuivalle pinnalle. Poista tahrat ja lika sopivalla puhdistusaineella. Poista rasvatahrat, kalkki ja sementtihiurre sementtihiurteenpoistoaineella. Huuhtelee pinta huolellisesti puhdistusainejäämien poistamiseksi ja anna sen kuivua 24–48 tuntia.

4.3 Sekoitus / ohentaminen / laimennus. Tuotetta ei ohenneta, vaan se käytetään sellaisenaan. Ravista pakkausta huolellisesti ennen käyttöä.

4.4 Levitystapa. Levitä tuote telalla tai siveltimellä. Tuotetta ei saa ruiskuttaa. Käytä sileälle alustalle 4–6 mm:n nukkaista telaa ja karkealle alustalle 6–8 mm:n nukkaista telaa. Kyllästä alusta kahdella tasaisella kerroksella 30 minuutin välein. Ensimmäisen kerroksen on kuivuttava täysin ennen toisen levittämistä. Levitä ohuesti ja varmista, että tuote imeytyy hyvin. HUOM: Varmista tuotteen imeytyminen. Tiiville pinnoille tuotetta ei saa jättää liikaa, sillä pinta voi jäädä tahmeaksi. Pyyhi tarvittaessa ylimääräinen tuote pois puhtaalla liinalla/mopilla/telalla. Tahmeus vähenee muutaman

päivän kuluessa. Älä huuhtelee tahmeaa pintaa vedellä, vaan anna sen kuivua itsestään. Suojaa käsitelty pinta sateelta ja kulkuliikenteeltä 24 tunnin ajan.

4.5 Kuivumisaika. Lopullinen visuaalinen vaikutus saavutetaan 24 tunnin kuluttua. Optimaalinen vaikutus saavutetaan 7 vuorokauden kuluttua.

4.6 Ainekulutus. Menekki on 6–10 m²/litra alustan huokoisuudesta riippuen.

5. Työvälineiden puhdistus

Puhdista työvälineet ja laitteet vedellä heti käytön jälkeen.

6. Työskentelyolosuhteet

Sisä- ja ulkokäyttöön. Vältä levitystä sateisella säällä. Suojaa käsitelty pinta sateelta ja kulkuliikenteeltä ensimmäisten 24 tunnin ajan.

7. Hoito ja huolto

7.2 Huolto-ohje. Tahrat voi poistaa puhtaalla vedellä tai pH-neutraalilla yleispuhdistusaineella.

8. Varastointi ja pakkauskoot

Säilytys kuivassa tilassa +5...+30 °C alkuperäisessä, suljetussa astiassa 12 kk valmistuspäivästä.

Pakkauskoko: 1 ja 4 litran pakkaukset.

9. Työturvallisuus

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan. Tuote sisältää hyvin pienen määrän (alle 0,0005 %) allergisoivaa säilöntäainetta, joten pakkauksessa on merkintä "Voi aiheuttaa allergisen reaktion" (EUH208).

Hengityksen suojaus. Hengityssuojainta ei tarvita normaaleissa, riittävästi ilmastoiduissa käyttöolosuhteissa.

Käsien suojaus. Käytä sopivia suojakäsineitä (EN 374). Soveltuvia materiaaleja ovat nitrilikumi, butyylikumi, luonnonkumi (lateksi) ja PVC.

Ihon suojaus. Erityistä suojavaatetusta ei tarvita normaaliolosuhteissa.

Silmien suojaus. Käytä tiiviitä suojalaseja (EN 166) roiskevaaran vuoksi.

Nieltäessä: älä oksennuta. Ota yhteys lääkäriin tai Myrkytystietokeskukseen. Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Katso tarkemmat tiedot käyttöturvallisuustiedotteesta (KTT).

10. Jätteiden käsittely

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita tyhjät astiat hyväksytyyn jätteenkäsittelylaitokseen kierrätettäväksi tai hävitettäväksi. Hävitä voimassa olevien paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti.

11. Tekniset tiedot

KUVAUS	Biopohjainen suoja-aine, joka antaa mineraalipinnoille pitkäkestoisen kostean kiven -efektin ja suojaa vedeltä, öljyltä ja tahroilta
KOOSTUMUS	Vesipohjainen emulsio, biopohjaisia raaka-aineita (maissi, punajuuri, puunpihka), ei öljypohjaisia liuottimia
OLOMUOTO	Neste
VÄRI	Valkoinen
HAJU	Hajuton
PH	7,5 ± 0,5 (valmistajan TDS)
TIHEYS	1,03 ± 0,01 kg/l
VOC-PITOISUUS	alle 12 g/l (ainesosien laskennallinen arvo)
MENEKKI	6–10 m ² /litra
KUIVUMISAIKA	lopullinen vaikutus 24 h, optimaalinen vaikutus 7 vrk
PAKKAUSKOKO	1 ja 4 litraa
VARASTOINTI	+5...+30 °C, 12 kk alkuperäisessä suljetussa astiassa
VAARALUOKITUS	Ei luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan sisältää allergisoivaa säilöntäainetta, EUH208-merkintä
KULJETUSLUOKITUS	Ei luokiteltu vaaralliseksi kuljetusmääräysten mukaan (ADR, RID, ADN, IMDG)

12. Neuvonta ja vastuu

Lisätietoja ja neuvontaa tuotteen käytöstä saat Pintasuojaus Finland Oy:ltä, puh. +358 40 504 9009, sähköposti info@pintasuojaus.com, www.pintasuojaus.com.

Tämä tuoteseloste perustuu tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme tuotteesta. Se ei muodosta sopimusta eikä takaa tuotteen soveltuvuutta kaikkiin käyttökohteisiin. Käyttäjän tulee aina varmistaa tuotteen soveltuvuus kohteeseen ennen käyttöä, esimerkiksi koekäsittelyllä. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. Tämä tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot.