

Special Cleaner

Väkevä tiiviste, laimennetaan käyttökohteen mukaan



Pintasuojaus.com

sivu 1 / 3

EMÄKSINEN PUHDISTUSAINE ORGAANISEN LIAN, KASVUSTOJEN JA ILMANSAASTEIDEN POISTOON

1. Tuotekuvaus

Special Cleaner on nopeasti vaikuttava, vesipohjainen, emäksinen erikoispuhdistusaine orgaanisen lian, kuten kasvuston jättämien jälkien, liikenteen päästöjen ja noen, poistoon. Tuotetta voi käyttää useilla materiaaleilla, kuten betonilla, kuitusementillä, luonnonkivellä, laatoilla ja PVC-muovilla. Se soveltuu myös liasta, pintakasvustosta ja kuolleesta puuaineksesta harmaantuneen puupinnan puhdistukseen.

Tuote syväpuhdistaa, eikä se vaadi huuhtelua. Tuote ei vahingoita mineraalipohjaisia materiaaleja, lasi mukaan lukien. Tuote voi kuitenkin vaurioittaa herkkiä materiaaleja ja kevytmetalleja, joten tee aina koepuhdistus.

Tuote toimitetaan väkevänä tiivisteenä. Sitä laimennetaan käyttökohteen likaisuusasteen mukaan, tai sitä käytetään laimentamattomana erittäin likaisilla pinnoilla.

2. Käyttökohteet

Käyttökohteita ovat julkisivut, katot, parvekkeet, aidat, terassit, lautarakenteet, suihkulähteet, uima-altaat, patSAT ja tenniskentät. Testaa tuotteen sopivuus aina huomaamattomassa kohdassa pienellä alalla ennen laajempaa käyttöä.

3. Ominaisuudet

- Nopeasti vaikuttava, jopa 45 minuutissa
- Ei vaadi huuhtelua
- Tehoaa orgaaniseen likaan, myös kasveihin ja tekstiiliväreihin (poistaa värit)
- Tuote ei vahingoita mineraalipohjaisia materiaaleja, lasi mukaan lukien
- Tuote ei muuta käsiteltävän pinnan väriä (ei koske

orgaanisia värejä) eikä rakenteen mekaanisia ominaisuuksia

- Nopea ja helppokäyttöinen

PH 13 (voimakkaasti emäksinen)

VÄRI Väritön

HAJU Kloorimainen

4. Käyttöohjeet

4.1 Käsitelyolosuhteet. Käsiteltävän pinnan lämpötilan on oltava +5...+25 °C, ja pinnan on oltava kuiva.

4.2 Pohjatyöt. Voimakkaasti likaantuneet pinnat voi pestä ennen Special Cleaner -käsitelyä puhtaksi kaikesta pesulla irtoavasta liasta. Huuhtelee pinnat sen jälkeen huolellisesti runsaalla vedellä.

4.3 Levitystapa. Levitä tuote kuivalle pinnalle esim. painepumppupullolla ruiskuttamalla tai telaamalla. Pysty-pinnoilla levitys aloitetaan alhaalta ylöspäin. Anna tuotteen vaikuttaa muutamasta minuutista useisiin tunteihin lian laadusta ja määrästä riippuen. Uusi käsittely tarvittaessa, kunnes pinta on puhdistunut.

4.4 Huuhtelu. Tuotetta ei tarvitse huuhdella pois. Jos pintaa ei pesty ennen käsittelyä, pinnat voi huuhdella käsittelyn jälkeen vedellä irtojäämien poistamiseksi aikaisintaan n. 45 minuutin vaikutusajan jälkeen. Huuhtelee pesuaine kokonaan pois ennen maalausta tai suoja-aineen levitystä.

4.5 Laimennus. Lievästi likaantunut pinta: 1 osa tuotetta ja 2 osaa vettä. Likainen pinta: 1 osa tuotetta ja 1 osa vettä. Erittäin likainen pinta: laimentamattomana.

4.6 Ainemenekki. Menekki on 3–6 m²/litra käyttövalmista liuosta/käsittelykertaa puhdistettavasta pinnasta sekä lian laadusta ja määrästä riippuen. Laimenta-

mattomana 20 l riittää 60–120 m²:lle. Laimennettuna 1:1 (20 l = 40 l käyttövalmista) riittäisyys on 120–240 m². Laimennettuna 1:2 (20 l = 60 l käyttövalmista) riittäisyys on 180–360 m².

Tee aina koepuhdistus huomaamattomaan kohtaan ennen työn aloitusta. Tuote vaikuttaa orgaaniseen aineeseen, myös kasveihin ja tekstiiliväreihin, ja poistaa niiden värit. Huuhtelee mahdolliset roiskeet kasveilta heti runsaalla vedellä.

5. Työvälineiden puhdistus

Huuhtelee työvälineet puhtaiksi vedellä työn jälkeen.

6. Työskentelyolosuhteet

Käsittelylämpötilan on oltava +5...+25 °C. Älä levitä tuotetta sateella tai sateen uhatessa. Erittäin kuumalla säällä levitä päivän viileimpinä tunteina. Älä ruiskuta tuotetta ympäröivälle kasvillisuudelle. Tuotetta ei saa sekoittaa muiden kemikaalien kanssa, sillä se reagoi happojen kanssa ja vapauttaa terveydelle vaarallisia kaasuja. Tuote voi vahingoittaa metallipintoja kemiallisesti, joten suojaa metallipinnat työskentelyalueella.

7. Hoito ja huolto

7.1 Jälkihoito. Tuote ei vaadi jälkihoitoa. Puhtaalle pinnalle voidaan levittää likaantumista estävä kohteen mukainen suoja-aine (esim. Faceal Hydro SF, Faceal Oleo HD). Ota yhteys tekniseen tukeen (Pintasuojaus Finland Oy) tarkempien suositusten saamiseksi.

7.2 Huolto-ohje. Tuote on kertakäyttöinen puhdistusaine. Se ei muodosta pysyvää suojaa, eikä käsittelyn jälkeen tarvita erillistä jälkihuoltoa.

8. Varastointi ja pakkauskoot

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa, suojattuna suoralta auringonvalolta ja jäätymiseltä, lämpötilassa +5...+25 °C. Avaamattomassa alkuperäispakkauksessa tuote säilyy 12 kuukautta valmistuspäivästä.

Pakkauskoko: 20 litraa.

9. Työturvallisuus

Tuote on luokiteltu (CLP), huomiosana Vaara: voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa (H314), erittäin myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia (H410). Kosketuksesta happojen kanssa vapautuu myrkyllistä kaasua (EUH031). Käytä suojakäsineitä, suojavaatetusta, silmiensuojainta ja kasvonsuojainta

(P280). Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Käytä hengityssuojainta, kemikaalinkestäviä nitrilikäsineitä, ihoa suojaavaa vaatetusta sekä roiskelaseja tai CE-merkittyä kasvonsuojainta. Vältä ihokosketusta ja roiskeita silmiin. Tuote reagoi happojen kanssa ja vapauttaa terveydelle vaarallisia kaasuja, joten sitä ei saa sekoittaa muiden kemikaalien, erityisesti happamien tuotteiden, kanssa. Jos tuotetta joutuu iholle, riisu saastunut vaatetus välittömästi ja huuhto iho vedellä. Jos tuotetta roiskuu silmiin, huuhtelee ne heti runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan ja hakeudu lääkäriin. Nieltynä: älä oksennuta, vaan ota yhteys lääkäriin. Säilytä lasten ulottumattomissa. Tarkemmat tiedot ja täydellinen vaaraluokitus ovat käyttöturvallisustiedotteessa.

10. Jätteiden käsittely

Hävitä jätteet paikallisten määräysten ja viranomaisohjeiden mukaisesti. Tuotetta ei saa hävittää maaperään, vesistöihin eikä viemäriin. Tuote on erittäin myrkyllistä vesiliöille, ja sen vaikutukset voivat olla pitkäkestoisia (H410). Jätekoodi (EWC) on 20 01 29* (pesuaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita), vaarallinen jäte. Toimita tyhjt pakkaukset etiketteineen asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn.

11. Tekniset tiedot

KOOSTUMUS	Vesipohjainen emäksinen liuos, joka perustuu natriumhypokloriittiin (n. 2,5–10 %), pieneen määrään natriumhydroksidia (< 1 %) ja kationista pinta-aktiivista ainetta (tetradekyylidimetyyliamiinioksidi, < 1 %)
OLOMUOTO	Neste
VÄRI	Väritön
HAJU	Kloorimainen
PH	13 (voimakkaasti emäksinen)
TIHEYS	1,16 ± 0,01 kg/l (20 °C)
LIUKOISUUS VETEEN	Täysin liukoinen
VOC-PITOISUUS	alle 1 g/l
AINEMENEKKI	3–6 m ² /l käyttövalmista liuosta/käsittelykerta (laimentamattomana 20 l = 60–120 m ²)
VAIKUTUSAIKA	muutamasta minuutista useisiin tunteihin
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+5...+25 °C
PAKKAUSKOKO	20 litraa
VARASTOINTI	+5...+25 °C, kuivassa, alkuperäispakkauksessa, säilyvyys 12 kk valmistuspäivästä
KULJETUSLUOKITUS	YK 1719, SYÖVYTTÄVÄ EMÄKSINEN NESTE, N.O.S., luokka 8, pakkausryhmä III

12. Neuvonta ja vastuu

Lisätietoja ja neuvontaa tuotteen käytöstä saat Pintasuojaus Finland Oy:ltä, puh. +358 40 504 9009, sähköposti info@pintasuojaus.com, www.pintasuojaus.com.

Tämä tuoteseloste perustuu tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme tuotteesta. Se ei muodosta sopimusta eikä takaa tuotteen soveltuvuutta kaikkiin käyttökohteisiin. Käyttäjän tulee aina varmistaa tuotteen soveltuvuus kohteeseen ennen käyttöä, esimerkiksi koekäsittelyllä. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. Tämä tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot.